

Stiegen

Masterfloors verschönert Ihre Stufen und Gewährleistet ein sicheres Gehen bei jedem Auftritt.

Ihre Stiegen werden nach den Sicherheitsvorschriften und der ÖNORM B 5371 repariert od. ausgeglichen, sodass ein sicheres Begehen der Stufen Gewährleistet ist.

Wir haben für sie die Relevanten ÖNORME herausgesucht und aufgelistet, so können Sie zu Hause sicher gehen, ohne einen Fachmann, ob Ihre Stufe den Vorschriften entsprechen.

ÖNORM B 5371: Stiegen, Abmessungen

Vorschriften

Abstand

Kein Punkt eines Aufenthaltsraumes eines oberen Geschosses darf mehr als 40 Meter von der Austrittsstufe eine Stiegen Anlage entfernt sein (Fluchtweg)

Breite (Laut ÖNORM 5371)

für Wohnhäuser:

Hauptstiege (HS): 1,20 m

Nebentiege(NS): 1,00 m

Innerhalb von Wohnungen:

HS: 90 cm

NS: 80 [60] cm

Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung

Stufenhöhe	≤ 18 cm
Auftrittsbreite	≥ 26 cm
Spitzstufe	≥ 13 cm
Max. Stufenbreite	40 cm
Podest Breite	120 cm → nach 20 Stufen

Ab 4 Stufen ist ein Handlauf einzuplanen!

Beidseits bei	> 120 cm Laufbreite
Geländerhöhe	100 cm
Fluchtwegbreite	≤ 20 Pers.: 100 cm
	≤ 120 Pers.: 120 cm

Gesetzliche Vorschriften für Stiegen in NÖ:

Die max. Höhe der Stufe:	HS: 18 cm	NS: 20 cm
Die min. Auftrittsbreite:	HS: 27 cm	NS: 25 cm

Die lichte Höhe, senkrecht von der Stufenkante gemessen, beträgt für Hauptstiegen je nach Bundesland mindestens 2,10 bis 2,25 m, laut ÖNORM B 5371.